




MANGUERA "HIDROTRENZ"

M104

MARCA

DUNLOP



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
104-022	7/8"	22,2	14	5	71	8	106	32
104-025	1"	25,4	16	5	71	8	106	36
104-028	1-1/8"	28,6	18	5	71	8	106	39
104-032	1-1/4"	31,8	20	5	71	8	106	43
104-035	1-3/8"	34,9	22	5	71	8	106	46
104-038	1-1/2"	38,1	24	5	71	8	106	49
104-045	1-3/4"	44,4	28	5	71	8	106	56
104-050	2"	50,8	32	5	71	8	106	61
104-057	2-1/4"	57,1	38	4	57	6	85	68
104-064	2-1/2"	63,5	40	4	57	6	85	77
104-076	3"	76,2	48	4	57	6	85	90
104-089	3-1/2"	88,9	56	4	57	6	85	105
104-101	4"	101,6	64	4	57	6	85	119

RECOMENDADA PARA: Aire, agua y líquidos no corrosivos en general.

TUBO: De goma sintética negra (tipo "AA"). Responde a la norma ASTM D.2000

REFUERZO: Trenzas de hilado de poliéster en las medidas 3/4" a 2-1/4" inclusive. Telas de Nylon N°2 para las medidas 2-1/2" y 3" y N°3 para las medidas 3-1/2" y 4".

COBERTURA: De goma sintética negra (EPDM "CA") acorde a lo exigido en la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. Cuenta con una banda de color rojo donde constan los datos operativos de la misma.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o abrazaderas varias. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

Mi-47