




MANGUERA "HIDROASPIR"

M108

MARCA



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm ²	Lb/pulg ²	Kg/cm ²	Lb/pulg ²	
108-019	3/4"	19,1	12	6	85	9,0	128	29
108-025	1"	25,4	16	6	85	9,0	128	34
108-032	1-1/4"	31,8	20	6	85	9,0	128	41
108-038	1-1/2"	38,1	24	5	71	7,5	106	47
108-045	1-3/4"	44,4	28	5	71	7,5	106	54
108-050	2"	50,8	32	4	57	6,0	85	59
108-057	2-1/4"	57,1	36	4	57	6,0	85	66
108-064	2-1/2"	63,5	40	4	57	6,0	85	75
108-076	3"	76,2	48	4	57	6,0	85	87
108-089	3-1/2"	88,9	56	4	57	6,0	85	100
108-101	4"	101,6	64	4	57	6,0	85	112

RECOMENDADA PARA: Aspiración e impulsión de aire, agua y líquidos no corrosivos en general. Para todos los casos la presión mínima de trabajo es de 0,4 ATM Absolutas (0,6 ATM de vacío).

TUBO: De goma sintética negra (EPDM "CA"). Responde a la norma ASTM D.2000.

REFUERZO: Telas de fibra textil sintética impregnadas en un compuesto especial de caucho mas una hélice de alambre de acero de alte resistencia.

COBERTURA: De goma sintética negra (EPDM "CA") acorde a lo exigido en la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. Cuenta con una banda de color rojo donde constan los datos operativos de la misma.

La manguera viene con "manchones" cada 5 metros para la colocación de los terminates, por lo que el largo a cortar debe ser múltiplo de dicho valor. El largo límite del rollo es de 25 metros.

Los valores de diámetro interior y exterior se refieren a la zona de manchones.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o abrazaderas varias. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

Mi-51

MANGUERAS ABRAZADERAS ACCESORIOS TUBOS Y CAÑOS ADHESIVOS LUBRICACION ACOPLER ADAPTADORES CONEXIONES CORREAS INFO