

MANGUERA "VINO TRENZ"

M111

MARCA

DUNLOP



Nº Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm²	Lb/pulg²	Kg/cm²	Lb/pulg²	
111-038	1-1/2"	38,1	24	6	85	9	128	49
111-045	1-3/4"	44,4	28	6	85	9	128	58
111-050	2"	50,8	32	6	85	9	128	64
111-068	2-11/16"	68,3	43	6	85	9	128	83
111-076	3"	76,2	48	6	85	9	128	92

RECOMENDADA PARA: Impulsión de vinos, cervezas, mostos, etc. Posee la ventaja de ser liviana pero muy resistente.

TUBO: De caucho sintético blanco (tipo "AA"). Responde a la norma ASTM D.2000. Está fabricado con un compuesto especial de caucho diseñado para preservar las características orgánicas de los fluidos que conduce.

REFUERZO: Dos trenzas de hilado de poliéster para Ø38 a Ø50 mm inclusive. Tejido Cord de fibra textil sintética para los Ø68 a Ø76 mm.

COBERTURA: De goma sintética blanca (tipo "AA") acorde a lo exigido en la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. Cuenta con una banda de color azul donde constan los datos operativos de la misma. Como opcional, la manguera puede proveerse con cubiertas de color naranja o azul, lo cual debe figurar expresamente en el pedido.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o abrazaderas varias. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

PENSAMOS EN SEGURIDAD
TRAZABILIDAD

