

**MANGUERA "ASPIRVINO"**

**M112**

MARCA

**DUNLOP**



N° Código	Diámetro interior manguera		Número de la medida	Presión de trabajo		Presión de prueba		Ø exterior manguera (mm)
	pulgadas	milímetros		Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	Kg/cm <sup>2</sup>	Lb/pulg <sup>2</sup>	
112-038	1-1/2"	38,1	24	4	57	6	85	51
112-045	1-3/4"	44,4	28	4	57	6	85	58
112-050	2"	50,8	32	4	57	6	85	62
112-068	2-11/16"	68,3	43	4	57	6	85	83
112-076	3"	76,2	48	4	57	6	85	91
112-101	4"	101,6	64	4	57	6	85	120

RECOMENDADA PARA: Aspiración e impulsión de vinos, cervezas, mostos, etc. Posee la ventaja de ser liviana pero muy resistente. A pedido se puede proveer con alambre externo para mayor protección de la cubierta. La máxima succión que puede alcanzarse con esta manguera es de 0,6 ATM, es decir, la mínima presión absoluta soportada es de 0,4 ATM.

NOTA ESPECIAL: La manguera está provista de manchones cada cinco metros, por lo que el largo debe ser múltiplo de este valor.

TUBO: De caucho sintético blanco (tipo "AA"). Responde a la norma ASTM D.2000. Está fabricado con un compuesto especial de caucho diseñado para preservar las características orgánicas de los fluidos que conduce.

REFUERZO: Trenzas de hilado o tela sintética de poliéster impregnadas de un compuesto aglutinante de caucho mas una helicoide de acero de alta resistencia.

COBERTURA: De goma sintética blanca (tipo "AA") acorde a lo exigido en la norma ASTM D.2000, resistente al aceite, a la abrasión y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios climáticos. Cuenta con una banda de color azul donde constan los datos operativos de la misma. Como opcional, la manguera puede proveerse con cubiertas de color naranja o azul, lo cual debe figurar expresamente en el pedido.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40° C a + 80° C.

CONEXIONES: Prensadas o abrazaderas varias. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.

CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS



**PENSAMOS EN SEGURIDAD**  
TRAZABILIDAD

"Poberaj SA se reserva el derecho de modificar las características y medidas de sus productos sin previo aviso".

BASE CENTRAL: Obispo San Alberto 3579/71/25 - (C1419FFS) Capital Federal, Argentina • e-mail: info@poberaj.com

Tel.: (5411) 4574-1111 / 4571-2115 / 4572-3271 / 4572-0585 - Fax: (5411) 4573-1948 • www.poberaj.com

**Mi-33**